



www.a2c-fr.com



MAINTIEN AUTOMATIQUE À NIVEAU CONSTANT DES BACS DE TREMPAGE

- Simple et fiable
 - Gain de temps
- Précision du dosage
 - Sécurité

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE SUR TOUS MODÈLES DE BACS

- Le système est autonome.
- Posé sur la ceinture du bac, il est doté de pieds réglables en position pour être mis en place rapidement.
- Une alimentation 220 volts monophasée par une prise standard suffit.
- Une crépine d'aspiration plonge dans le container de produit concentré (à placer sur zone de rétention).
- L'alimentation en eau (hors gel) est réalisée par le réseau du client (à protéger par un disconnecteur à zone de pression contrôlable).
- C'est prêt !



Le matériel est compatible avec un couvercle



Le client doit prévoir un disconnecteur

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE ULTRA SIMPLIFIÉ

- Pas de volume à programmer.
- Un interrupteur marche / arrêt : c'est tout !
- Des sondes inox régulent le niveau haut et le niveau bas.
- Le système demeure sous tension et sous pression en permanence. Le mélange ne coule dans le bac que lorsque c'est nécessaire, sans que personne ne doive s'en occuper. Mise en route et coupure sont automatiques.
- L'opérateur peut donc disposer de plus de temps pour d'autres travaux.
- Les oublis, retards ou erreurs sont évités.



Sondes inox de réglage de niveau



Tableau de commande

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE : permet même la mise en conformité des anciens bacs sans anti-débordement ni alarme !

- Armoire de protection isolée avec chauffage électrique thermostatique.
- Vanne d'arrêt, filtre et clapet anti retour.
- Doseur réglable en pourcentage pour l'ajout automatique de mélange eau et concentré en proportion.
- Vanne volumétrique pour ajout d'eau seule avec coupure en fin de volume.
- Sonde anti débordement du bac (contact électrique pour branchement en série sur la descente du bac si besoin).
- Détection de liquide en rétention.
- Détection de manque produit concentré.
- Alarme avec affichage clair des défauts par voyants lumineux.



Tout est intégré dans une armoire protégée du gel



Le remplissage démarre au niveau bas et se coupe au niveau haut...automatiquement

Ce système permet d'ajouter en toute sécurité le mélange eau et concentré dans votre bac... sans que vous n'ayiez à vous en occuper. Il est aussi possible d'ajouter seulement de l'eau pour un volume donné. GAGNER DU TEMPS, DE LA QUALITÉ et DE LA SÉCURITÉ !

Conseil, Conception, Construction, Commercialisation par :
A2C
Le Dombier
01260 LE PETIT ABERGEMENT
France
Tél (+33) (0)4 79 87 65 11 - Fax (+33) (0)4 79 87 65 82
www.a2c-fr.com
e.trocon@a2c-fr.com

**Nombreuses références en service
Conseils à l'implantation
Dossiers techniques complets
Devis détaillés
Expérience éprouvée**